



LDV-S504

Özellikler

- MPEG-4 Standartı
- Maksimum 400IPS@352x288 Kayıt Hızı
- Çeşitli Kayıt Çözünürlük
- [704x576 / 704x288 / 352x288]
- Pentaplex
- Maksimum 3 TB Dahili HDD (4 HDD'yi Destekler)
- 1 USB 2.0 Port
- 8 Kanal Ses Kaydı
- 16 Alarm Girişi ve 8 Alarm Çıkışı
- e-mail ile Alarm Bildirimi
- Kullanıcı Dostu GUI (Grafik Kullanıcı Arayüzü)
- IR Uzaktan Kumanda ve Jog Shuttle ile Kontrol
- USB'den Sistem Upgrade
- Çeşitli Harici Cihaz Bağlantı Olanağı
- USB Memory Stick, Harici CD-R/RW,
- Harici DVD-R/RW (opsiyon), Network
- Çeşitli Yedekleme Birimlerini Destekler
- Alarm Öncesi
- Watch Dog

Teknik Özellikler

Video	: Video Format	NTSC/PAL (Seçilebilir)
	: Giriş	16 x Kompozit 1.0Vp-p, 75ohm BNC
	: Çıkış	Loop Through 16 x Kompozit 1.0Vp-p, 75ohm BNC
	: Kompozit	1 x Kompozit 1.0Vp-p, 75ohm BNC
	: S-Video	1 x S-Video Y: 1.0Vp-p, C: 0.286Vp-p
	: VGA	1 x RGB, 15-pin D-sub
	: Spot	1 x Kompozit 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Ses	: Giriş	8 x Mono
	: Çıkış	1 x Mono
Alarm	: Giriş	16 (NC/NO, selectable)
	: Çıkış	8
	: e-mail ile alarm bildirimi	Evet
	: Alarm Öncesi	60 sn
Kayıt	: Kare Sayısı	NTSC 480 IPS @ 352x240
	: (/sn)	240 IPS @ 704x240
	: PAL	120 IPS @ 704x480
	: PAL	400 IPS @ 352x288
	: PAL	200 IPS @ 704x288
	: PAL	100 IPS @ 704x576
	: Kalite Seviyesi	4 Seviye
	: Kayıt Modu	Sürekli, Alarm, Harekete Duyarlı, Manual

	: Görüntü Hızı	480 IPS (Her Kamera için Gerçek Zaman)
	: Kayıt Hızı	400 IPS (Real time per each channel)
Kayıt İzleme	: Kayıt İzleme Modu	Tarih/Zaman, Takvim
Stok	: Dahili Sabit Bellek	3TB (4 HDD)
	: Backup/Harici Birim Arayüzü	1 x USB 2.0, 1x Harici Dvd-Rw
	: Harici Birimler	USB Memory Stick
Güvenlik	: Kullanıcı Seviyelendirmesi	Evet
	: Watermark	Evet
Uzaktan Erişim	: PTZ Kontrol	Arayüz 1 x RS485
	: Destekleyen Birim	Bilinen PTZ Protokolleri

	: Kontrol İşlevi	Pan, Tilt, Zoom, Netleştirme, Preset, Tur
	: Ağ Bağlantısı	Ethernet 10/100M, RJ-45
	: PSTN Modem	RS232C
	: PC Client	Evet
	: Web Client	Evet
Genel	: Video Sıkıştırma	MPEG4
	: Ses Sıkıştırma	G.726 (8KHz Mono)
	: Güç Kaynağı	AC 110~220V, 50/60Hz, seçilebilir
	: Ölçüler (Y x D x G)	430 x 360 x 88 mm
	: Ağırlık	6Kg
	: İşletme Isısı / Nem Oranı	0 C ~ 40°C / 0%RH ~ 80%RH